

Notkun merkinga á yfirborði vega

1. gr.

Merkingar á yfirborði vega

Þar sem í viðauka þessum er fjallað um vegsýn, stöðvunar lengd, mætilengd og framúraksturs lengd, er vísað til þeirra viðmiðunar lengda sem fram koma í 2. gr. viðauka I.

Ákvæði um notkun yfirborðsmerkinga eiga eingöngu við um vegi með bundnu slitlagi.

Notkun merkinga langsum eftir akbraut.

2. gr.

Notkun merkinga langsum eftir akbraut

Langsum yfirborðsmerkingar skal nota á öllum stofnvegum óháð veghaldi og á öðrum vegum með samsvarandi hlutverk.

Einnig skal að nota langsum yfirborðsmerkingar á stærri tengivegum, stærri héraðsvegum og öðrum vegum með samsvarandi hlutverk, óháð veghaldi.

Heimilt er að nota langsum yfirborðsmerkingar á aðra vegi, aðkomuvegi, göngu- og hjólastíga, bílastæðasvæði og fleiri staði.

Heimilt er að hafa yfirborðsmerkingar á vinnusvæðum gular þar sem breyta þarf legu akbrautar tímabundið og gilda þær þá framfar hvítum yfirborðsmerkingum sem kunna að vera á svæðinu.

3. gr.

Útlit lína

Lengd og breidd mið-, deili-, kant- og stýrilína skal vera í samræmi við eftirfarandi töflu, þar sem A er lengd línu í metrum, B er lengd bíls milli lína í metrum og C er breidd línu í millimetrum:

Heimilt er að hafa línur breiðari sérstaklega á umferðarmiklum vegum sem og fjölakreina vegum með hámarkshraða ≥ 80 km/klst. Línubreidd 100 mm deililínu og miðlínu má breikka í allt að 150 mm.

Merkingar				Leyfilegur hámarkshraði [km/klst.]								
				≤50 km/klst.			60 – 70 m/klst.			≥80 km/klst.		
Mynd	Miðlína	Nr.	Nánar	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	Brotin	1000	Milli akreina í gagnstæðar áttir	1	3	100	3	9	100	3	9	100
	Hálfbrotin	1002	Milli akreina í gagnstæðar áttir	3	1	100	9	3	100	9	3	100
	Óbrotin	1004	Milli akreina í gagnstæðar áttir			100			100			100
	Tvöföld	1006	Milli akreina í gagnstæðar áttir	Hvor lína í samræmi við ofangreint. Bíl milli lína skal vera með jafnbreiðu bili á milli þeirra og breidd línu.								
	Deililína	Nr.	Nánar	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	Brotin	1000	Milli akreina í sömu átt	1	3	100	3	9	100	3	9	100
	Brotin	1000	Aðrein / Frárein	2	2	200	2	2	200	2	2	200
	Brotin	1000	Hringtorg	2	2	100	2	2	100	2	2	100
	Brotin	1000	Framúrakstursvasi	1	3	100	1	3	100	1	3	100
	Brotin	1000	Sérrein	2	2	200	2	2	200	2	2	200

	Brotin	1000	Hjólarein – innkeyrslur	0,5	0,5	200	0,5	0,5	200	0,5	0,5	200
	Hálfbrotin	1002	Milli akreina í sömu átt	Ekki notuð								
	Óbrotin	1004	Milli akreina í sömu átt			100			100			100
	Óbrotin	1004	Sérrein			200			200			200
	Óbrotin	1004	Hjólarein			200			200			
	Tvöföld	1006	Milli akreina í sömu átt	Ekki notuð								
	Stýrilínur	Nr.	Nánar	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	Stýrilína	1010	Á vegamótum og við sérstakar aðstæður	1	1	100	1	1	100	1	1	100
	Kantlínur	Nr.	Nánar	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	Brotin	1012	Brún akbrautar, löng	3	3	100	3	3	100	3	3	100-200
	Brotin	1012	Brún akbrautar, stutt	2	2	100	2	2	100	2	2	100-200
	Óbrotin	1012	Brún akbrautar			100			100			100-200
	Gul brotin	1013.1	Bannað að leggja	1	1	100	1	1	100	1	1	100
	Gul óbrotin	1013.2	Bannað að stöðva eða leggja			100			100			100

4. gr. Miðlínur

Veg utan þéttbýlis sem er með 5,5 m breiða akbraut eða breiðari skal merkja með miðlínu milli umferðarstrauma í gagnstæðar áttir. Einnig skal marka akbraut með miðlínu þar sem ástæða þykir til s.s. þar sem vegsýn er takmörkuð, áður en komið er að gangbraut, biðskyldu, stöðvunarlínu, umferðareyju, bannsvæði, umferðarmerki á akbraut eða stað þar sem fyrirstaða er á akbraut, óháð breidd akbrautar eða því hvort hún er innan eða utan þéttbýlis.

Heimilt er að merkja miðlínur annars staðar enda sé breidd hvernar akreinar a.m.k. 2,75 m fyrir vélknúin ökutæki og a.m.k. 1,25 m fyrir reiðhjól.

Óheimilt er að merkja miðlínur á vegamótum, öðrum en þar sem umferð á aðalvegi hefur forgang gagnvart umferð á hliðarvegi, sbr. 9. gr. Lengd kafla án miðlínu er háð breidd hliðarvegar, þó aldrei styttri en 12 m.

Miðlínur skiptast í óbrotnar línur, hálfbrotnar línur og brotnar línur.

5. gr. Óbrotin miðlína

Nota skal óbrotna miðlínu þar sem vegsýn er styttri en mætilengd. Óbrotna miðlínu skal einnig nota við umferðareyjar, bannsvæði og gangbrautir og skal lengd hennar vera minnst hálf stöðvunarlengd. Enn fremur skal nota óbrotna miðlínu þar sem framúrakstur er bannaður með umferðarmerki 334 *Framúrakstur bannaður*.

Heimilt er að nota óbrotna miðlínu samkvæmt ákvörðun veghaldara, þó kröfur um vegsýn séu uppfylltar, þar sem umferðarmagn eða aðrar ástæður er varða umferðaröryggi gefa tilefni til.

1004 Óbrotin lína, breidd 100 mm


1006 Óbrotin lína, tvöföld, breidd alls 300 mm (sbr. 8.gr.)

6. gr.
Hálfbrotin miðlína

Nota skal hálfbrotna miðlínu þar sem vegsýn er minni en framúraksturslengd en meiri en mætilengd.

Heimilt er að nota hálfbrotna miðlínu samkvæmt ákvörðun veghaldara, þó kröfur um vegsýn séu uppfylltar, þar sem umferðarmagn eða aðrar ástæður er varða umferðaröryggi gefa tilefni til.

1002 Hálfbrotin lína (varúðarlína), 3-1




1002 Hálfbrotin lína, 9-3




7. gr.
Brotin miðlína

Nota skal brotna miðlínu þar sem vegsýn er meiri en framúraksturslengd. Veghaldara er þó heimilt að ákveða að nota hálfbrotna eða óbrotna miðlínu, í samræmi við ákvæði 5. eða 6. gr., þar sem umferðarmagn eða aðrar ástæður er varða umferðaröryggi gefa tilefni til.

1000 Brotin lína, 1-3



1000 Brotin lína, 3-9



8. gr.
Tvöföld miðlína

Nota skal tvöfalda óbrotna miðlínu milli akreina í gagnstæðar akstursstefnur, þar sem fleiri en ein akrein er í aðra hvora eða báðar akstursstefnur.

Nota skal tvöfalda miðlínu, þar sem aðstæður eru með ólíkum hætti í gagnstæðar akstursstefnur og ekki þykir ástæða til að láta sömu línu gilda fyrir báðar akstursstefnur.

Heimilt er að nota tvöfalda miðlínu til að leggja áherslu á að umferð sé í báðar áttir eftir veginum, svo sem þar sem tvær akbrautir sem aðskildar hafa verið með miðeyju sameinast.

Nota skal tvöfalda hálfbrotna línu milli akreina á vegi sem hefur breytilegar akstursstefnur.

Bil milli tvöfaldra lína skal vera jafnt breidd lína.

1006.1 Hálfbrotin lína 3-1 (varúðarlína), við hliðina á brotinni línu 1-3, heildarbreidd 300 mm



1006.2 Brotin lína 1-3, við hliðina á óbrotinni línu, heildarbreidd 300 mm



1006.2 Brotin lína 3-9, við hliðina á óbrotinni línu, heildarbreidd 300 mm



1006.3 Hálfbrotin lína 3-1 (varúðarlína), við hliðina á óbrotinni línu, heildarbreidd 300 mm




1006.3 Hálfbrotin lína 9-3, við hliðina á óbrotinni línu, heildarbreidd 300 mm



1006.4 Tvöföld óbrotin lína, heildarbreidd 300 mm



1006.5 Tvöföld hálfbrotin lína, 3-1 (varúðarlína), heildarbreidd 300 mm



9. gr.

Miðlínur á vegamótum með forgangi

Á vegamótum, þar sem aðalvegur hefur forgang gagnvart hliðarvegi, skulu miðlínur á aðalvegi merktar á eftirfarandi hátt:

- Heimilt er að hafa brotna miðlínu á aðalvegi óbreytta þar sem leyfilegur hámarkshraði á aðalvegi er 50 km/klst. eða lægri.
- Þar sem leyfilegur hámarkshraði á aðalvegi er 60 km/klst. eða hærri, skal rjúfa miðlínu á aðalvegi til móts við hliðarveginn. Lengd kafla án miðlínu er háð breidd hliðarvegar, þó aldrei styttri en 12 m.
- Þar sem leyfilegur hámarkshraði á aðalvegi er 70 km/klst. eða hærri og umferð á hliðarvegi nær að lágmarki 100 bílum á sólarhring (hæsta meðaltal umferðar yfir 3 mánuði) skal jafnframt setja óbrotna miðlínu, að lágmarki jafn langri stöðvunar lengd, í akstursátt að vegamótunum.
- Miðlína á aðalvegi skal vera óbreytt við tengingar, svo sem inn á tún og á öðrum þeim stöðum þar sem umferð á hliðarvegi veitir forgang samkvæmt 3. mgr. 26. gr. umferðarlaga. Þó skal rjúfa óbrotna miðlínu og merkja þess í stað með brotinni miðlínu (1-3) þar sem þverun yfir veg er heimil.

Á vegamótum, þar sem aðalvegur hefur forgang gagnvart hliðarvegi, skal vera óbrotin miðlína á hliðarvegi í akstursátt að vegamótunum, 90 m eða lengri í dreifbýli og í þéttbýli minnst 10 m nema þar sem því verður ekki við komið vegna aðstæðna.

Þar sem kveðið er á um óbrotna miðlínu í aðdraganda vegamóta er heimilt, ef aðstæður að öðru leyti leyfa, að setja tvöfalda miðlínu og þá brotna miðlínu fyrir umferð í gagnstæða átt.

10. gr.

Notkun deililína

Merkja skal deililínu milli umferðar í sömu átt á akbraut, enda sé breidd hveggjar akreinar a.m.k. 2,75 m fyrir vélknúin ökutæki og a.m.k. 1,25 m fyrir hjólarein.

11. gr.
Óbrotin deililína

Nota skal óbrotna deililínu þar sem óheimilt og hættulegt er að aka yfir hana. Til dæmis skal nota óbrotna deililínu á 25 m í byrjun aðreina og á loka þriðjungi fráreina. Lengd óbrotinnar línu skal þó ekki vera lengri en 1/3 af lengd reinarinnar

Nota skal óbrotna deililínu til að afmarka hjóla-reinar og sérreinar, alls staðar þar sem ekki er sérstaklega heimilað að aka yfir þær.

1004 Óbrotin lína, breidd 100, 200 mm

12. gr.
Brotin deililína

Nota skal brotna deililínu til að afmarka akreinar þar sem heimilt er að aka yfir línuna milli akreina, enda sé gætt fyllstu varúðar. Brotin deililína er m.a. notuð til að afmarka aðrein, frárein, útskot, sérrein og akreinar í hringtorgum, í samræmi við töflu í 3. gr.

1000 Brotin lína, 1-3, breidd 100 mm




1000 Brotin lína, 0,5-0,5, breidd 200 mm



1000 Brotin lína, 2-2, breidd 200 mm



1000 Brotin lína, 3-9, breidd 100 mm



13. gr.
Notkun kantlína

Heimilt er að nota kantlínur til að marka brún akbrautar. Kantlína skal vera langsum eftir ytri brún akbrautar. Línan skal ekki vera nær slitlagsbrún eða kantsteini en 100 mm. Meta skal þörf á kantlínu á vegi með kantsteini og veglýsingu.

Kantlína er að jafnaði hvít.

Heimilt er að nota gula kantlínu eða gulan kantstein þar sem óheimilt er að stöðva eða leggja ökutæki.

14. gr.
1012.1 Óbrotin kantlína

Heimilt er að nota óbrotna kantlínu til að afmarka akbraut. Nota skal óbrotna kantlínu þar sem umferð er ekki ætlað að aka yfir kantlínuna svo sem til að hindra að lagt sé eða stöðvað í vegkanti og þar sem búast má við gangandi vegfarendum. Nota skal óbrotna kantlínu á þjóðvegi með sumardagsumferð (SDU: meðalumferð á dag mánuðina júní, júlí, ágúst og september) yfir 3000 ökutæki á sólarhring

Vegamót með merkinu 713 Vegvísir skal merkja með óbrotinni kantlínu og skal lágmarkslengd hennar vera 50 m á hliðarvegi og 100 m á aðalvegi, til hvorrar handar frá hliðarvegi. Jafnframt skal kantlína ná út fyrir mögulegar umferðareyjar og bannsvæði á miðju vegar.

Kantlína á framúrakstursvösum skal vera óbrotin og fylgja ytri brún vasa.

Allar þrengingar s.s. brýr og ristarahlið skal merkja með óbrotnum kantlínunum.

Kantlínur í jarðgöngum skulu vera óbrotnar.


1012.1 Óbrotin kantlína, breidd 100 mm

15. gr. 1012.2, 1012.3 Brotin kantlína

1012.2 Brotin kantlína, 3-3 markar brún akbrautar á mjóum vegi sem ekki er markaður með miðlínu eða þar sem er ekki brýn þörf á óbrotinni kantlínu. Brotin kantlína er notuð á vegum með bundið slitlag og vegbreidd undir 5,5 m. Einnig skal nota brotna kantlínu á vegum með bundnu slitlagi sem eru ekki með óbrotna kantlínu skv. 14. gr., þó sbr. 2 .gr.

Brotin kantlína er rofin með 2-2 eða 1-3 kantlínu þar sem þörf er á s.s. við minni háttar tengingar.

1012.2 Brotin kantlína, 3-3, breidd 100 mm




1012.3 Brotin kantlína, 2-2, markar akbraut gagnvart útskotum, bifreiðastæðum og leiðum að og frá þjónustustöðum.

1012.3 Brotin kantlína, 2-2, breidd 100 mm



1012.3 Brotin kantlína, 1-3, breidd 100 mm



16. gr. 1013 Gul kantlína


Heimilt er að nota 1013.1 Gul brotin kantlína með umferðarmerki 372 Bannað að leggja ökutæki, til að afmarka nánar stöðubann samkvæmt ákvörðun veghaldara. Línuna má einnig nota án umferðarmerkis, til að áréttu að bannað sé að leggja ökutæki samkvæmt ákvæðum eða varanlegum sérákvæðum um umferð í umferðarlögum. Óheimilt er að nota línuna við aðrar kringumstæður.

Heimilt er að nota 1013.2 Gul óbrotin kantlína nota með umferðarmerki 370 Bannað að stöðva ökutæki, til að afmarka nánar bann samkvæmt ákvörðun veghaldara. Línuna má einnig nota án umferðarmerkis, til að áréttu að bannað sé að stöðva eða leggja ökutæki samkvæmt ákvæðum eða varanlegum sérákvæðum um umferð í umferðarlögum. Óheimilt er að nota línuna við aðrar kringumstæður sbr. þó heimild fyrir tímabundnar vinnusvæðamerkingar.

17. gr.
Notkun annarra lína

1010 stýrilína, 1-1, skal vera 100 – 200 mm breið. Stýrilínur eru notaðar á vegamótum þar sem aka þarf yfir tvær eða fleiri akreinar í vinstri beygju. Þar sem tvær eða fleiri beygjureinar eru inn á akbraut með tvær eða fleiri akreinar fyrir umferð í sömu akstursstefnu skal hægri akrein í beygju tengjast akrein lengst til hægri. Í undantekningartilfellum er heimilt að nota stýrilínu annarsstaðar þar sem stýra þarf umferð en gæta skal að því að taka tillit til sjónarmiða umferðaröryggis við útfærslu.

1010 Stýrilína, 1-1, breidd 100 mm



Notkun merkinga þversum á akbraut.

18. gr.
1020 Stöðvunarlína


1020 Stöðvunarlína, óbrotin 300 – 600 mm breið lína, skal nota þar sem umferð er stýrt með umferðarljósum eða umferðarmerki 204 Stöðvunarskylda. Þó er heimilt að sleppa stöðvunarlínu við umferðarljós þar sem loka þarf vegi tímabundið svo sem vegna framkvæmda eða við lokunarhlið í jarðgöngum.

Breidd stöðvunarlínu er almennt 500 mm á vegum en 300 mm á hjólastígum og hjólareinum. Heimilt er að nota allt að 600 mm breiða stöðvunarlínu.

Um notkun merkingarinnar með umferðarmerki 204 Stöðvunarskylda gilda sömu reglur og um notkun merkingar 1022 Biðskyldumerking með umferðarmerkinu 202 Biðskylda.

Stöðvunarlína skal vera a.m.k. 2,5 m áður en komið er að gönguþverun með umferðarljósum. Þó ætti að miða við 5 m þar sem fleiri en ein akrein er í sömu átt eða stöðvunarlína hjólandi vegfarenda á hjólarein eða hjólastíg liggur framur.

1020 Stöðvunarlína, breidd 300 – 600 mm.



19. gr.
1021 Hjólabox


Heimilt er að nota 1021 Hjólabox til að bæta sýnileika og flæði hjólandi vegfarenda við vegamót með umferðarljósum í þéttbýli í framhaldi af hjólarein. Stöðvunarlína fyrir umferð hjólandi vegfarenda er 4 – 6 m framur en stöðvunarlína fyrir umferð vélknúinna ökutækja. Hjólandi vegfarendur fylgja sömu umferðarljósum og öikumenn vélknúinna ökutækja.

Hjólabox getur verið framur við eina eða fleiri akreinar á vegamótum en útfærsla er háð aðstæðum hverju sinni. Hjólabox ætti ekki að nota, nema að vel athuguðu máli, ef ekki er sérstök akrein fyrir umferð sem beygir til hægri á vegamótum, neðan brekku, þar sem hraði hjólandi vegfarenda getur orðið mjög hár, eða þar sem umferð stærri ökutækja er mikil.

Óheimilt er að nota hjólabox við vegamót þar sem notuð er stök græn ljósör til hægri.

Óheimilt er að nota hjólabox við vegamót þar sem leyfilegur hámarkshraði er hærri en 50 km/klst.

Merkja skal hjólabox með 1039 Tákn fyrir hjólandi vegfarendur.



20. gr.
1022 Biðskyldumerking


1022 Biðskyldumerking, röð þríhyrninga þvert á akbraut, skal vera til móts við umferðarmerki 202 Biðskylda þannig að oddar þríhyrninganna vísi að öikumanni sem ber að veita öðrum vegfarendum forgang.

Breidd biðskyldumerkingar er 500 mm en heimilt er að nota helmingi minni merkingu t.d. við merkingu á hjólastígum.

Biðskyldumerking skal að jafnaði vera 0 – 2 m frá vegi sem komið er að. Þar sem leyfilegur hámarkshraði er 80 km/klst. eða hærri getur merkingin þó verið í allt að 5 m fjarlægð. Sé gönguþverun við vegamótin skal þess gætt að ökutæki geti numið staðar við biðskyldumerkingu án þess að stöðva á gönguþveruninni, annað hvort með því að færa biðskyldumerkingu eða gönguþverun fjar vegamótunum.

Heimilt er að nota biðskyldumerkingu til að minna á forgang annara vegfarenda hvarvetna þar sem ekið er inn á veg sem hefur forgang samkvæmt umferðarlögum. Í þeim tilfellum skal nota biðskyldumerkingu áður en komið er að gangstétt eða göngustíg.

1022 Biðskyldumerking




21. gr.
1024 Gangbrautarmörking

Gangbrautarmörking skal vera sem næst hornrétt á veg.


Með umferðarmörki 516 Gangbraut skal ávallt nota mörkingu 1024.1 Gangbrautarmörking, samhliða rendur, 500 mm breiðar og að lágmarki 2,5 m langar. Þó er heimilt að nota 300 mm breiðar rendur þar sem gangbraut liggur yfir hjólastíg eða hjólarein.

Við gönguþverun á vegamótum með umferðarljósum skal nota mörkingu 1024.2 Gangbrautarmörking, óbrotnar samsíða línur þvert á akbraut, 100 mm breiðar og að lágmarki 2,5 m á milli þeirra.

Breidd gönguþverunar er ákvörðuð m.t.t. aðstæðna svo sem fjölda gangandi vegfarenda og leyfilegs hámarkshaða.



1024.1




1024.2

22. gr.
1026 Hjólþverun

Hjólþverun er merkt með brotinni línu, með jafn löngum og breiðum línunum og bilin, þvert á akbraut. Þar sem 1024 Gangbrautarmörking liggur samhliða er hjólþverun merkt með einni línu samhliða gangbrautarmörkingunni.


Hjólþverun er einungis merkt þar sem umferð eftir hjólastíg eða hjólarein er í forgangi gagnvart umferð sem þveruð er. Gildir það einnig á vegamótum með umferðarljósum, þ.e. hjólþverun er aðeins merkt samsíða aðalvegi. Leið hjólastígs eða hjólareinar þvert á aðalveg með umferðarljósum er almennt ekki merkt en þó er heimilt að nota 1010 Stýrilínu ef þörf er á.




23. gr.
1027.1 Hraðahindrun

1027.1 Hraðahindrun

Hraðahindranir skal merkja með merkingu 1027.11 eða 1027.12 Heimilt er, til viðbótar við merkingu 1027.11 og 1027.12, að afmarka hraðahindrun með hvíttri óbrotinni línu, 100 mm breiðri til að auka sýnileika hraðahindrunarinnar.



1027.11



1027.12

24. gr.
1027.2 Hvinrönd

Hvinrendur eru þverrendur á veg, byggðar upp með vegmerkingarmassa, um 4 – 6 mm þykkar.

Heimilt er að nota 1027.2 Hvinrendur þar sem ökuhraði er lækkaður, t.d.:

- þar sem malbik endar.
- við aðkomu að þéttbýli.
- áður en komið er að vegamótum.

Hvinrendur eru 200 mm breiðar. Forðast skal notkun þeirra nærri íbúðabyggð þar sem þær valda hávaða. Ef merkja á hámarkshraða á vegyfirborð skal viðeigandi áletrun sett í fyrsta og næstsíðasta bil. Heimilt er að láta hvinrendur ná yfir breidd vegarins ef ástæða þykir til. Hvinrendur skulu ekki ná alveg að kantlínu (uppsöfnun vatns).

Rendur nr.	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	(8-9)	Heildarlengd svæðis
Bil milli randa [m]	10	10	15	15	20	25	30	(30)	125 m (155 m)

Notkun annara merkinga á yfirborði vega.

25. gr.

1014 Bannsvæði

1014 Bannsvæði er notað til að afmarka svæði sem óheimilt er að aka inn á svo sem í aðdraganda hindrunar, við beygjurein, við vegþrengingu, fækkun akreina og í vegamótum.

Útfærsla bannsvæðis er háð aðstæðum og leyfilegum hámarkshraða. Bil á milli skálína er haft lengra við hærri hámarkshraða, en halda skal hlutfalli. Bil á milli skálína skal vera 0,5 – 4 m.

Lína sem afmarkar bannsvæði, markalína, skal vera óbrotin. Þó er heimilt að nota brotna línu þeim megin sem að heimilt er að beygja yfir svæðið frá svo sem við minni háttar tengingu ef aðstæður krefjast, að teknu tilliti til umferðaröryggis.

Skálínur innan bannsvæðis skulu vera sem næst 45° m.v. akbraut og snúa þannig að línur vísi í akstursátt. Skálínur skulu að lágmarki vera tvær. Breidd skálína skal vera 200 – 500 mm.


Utan þéttbýlis skal ekki merkja skálínur innan bannsvæðis sem er mjórra en 1 m eða styttra en 4 m. Heimilt er að heilmerkja þrengsta enda bannsvæðis sé það lengra en 50 m.

Þar sem bannsvæði liggur að kantsteini skulu endar markalína bannsvæðis ná að kansteini og vera samsíða honum í 200 mm fjarlægð.


Heimilt er að hafa 0 – 10 cm bil á milli markalínu og skálínu.

Leyfilegur hámarkshraði [km/klst.]	Bil á milli skálína*	Breidd skálína	Breidd markalína	Brotin markalína
≤ 50	Lágmark: 0,5 m Hámark: 1,0 m (2 m ef flöturinn er mjög stór)	Lágmark: 200 mm Hámark: 500 mm	100 – 200 mm	1 m lína 0,5 m bil 100 mm breið
60 - 70	2 m, má vera 4 m ef svæði er upplýst	200 mm	200 mm	óheimilt
≥ 80	4 m	200 mm	200 mm	óheimilt

*Mælt frá einni línu að annarri.



Bannsvæði / frárein




26. gr.
1034 Stefnuör


Stefnuör skal nota á vegamótum með tveimur eða fleiri akreinum í sömu aksturstefnu og ef akrein endar sem beygjurein. Fjarlægð örvar frá enda akreinar, biðskyldulínu eða stöðvunarlínu er að jafnaði 10 – 15 m. Fjarlægð á milli örva tekur mið af hraða og lengd akreina en er að jafnaði á bilinu 20 – 40 m.

Leyfilegur hámarkshraði [km/klst.]	Stærðarflokkur örva
≥ 80	Stór (Lengd 7,5 m, breidd 0,15 m).
≤ 70	Lítill (Lengd 5 m, breidd 0,15 m).
Innan þéttbýlis ≤ 50	Mjög lítill, smækkuð (Lengd 2,6 m, breidd 0,15 m).
Hjólástíg eða hjólarein	Smækkuð. (Lengd 1,7 m, breidd 0,1 m).


Stefnuör, lítill, beint




Stefnuör, stór, beint




Stefnuör, lítil, beygja




Stefnuör, stór, beygja



Stefnuör, lítil, beint og beygja




Stefnuör, stór, beint og beygja




Örvar fyrir akreinaskeipti skal nota á akrein sem sameinast annarri með sömu akstursstefnu.

Akreinaör, lítil




Akreinaör, stór



27. gr. 1035 Hjólavísir

Hjólavísi er heimilt að nota á veg til að tengja saman og vekja athygli á hjólaleiðþar sem innviði vantar fyrir umferð hjólandi vegfarendur eða þar sem breyting á sér stað í gerð innviða. Heimilt er að nota táknið á veg með hámarks hraða 40 km/klst. eða lægri og ársdagsumferð (ÁDU) undir 4000, eða 6000 ef hjólarein eða hjólastígur er til staðar í aðra áttina.

Mælt er með að hafa 50 – 75 m milli tákna í sömu akstursátt og er táknið endurtekið eftir vegamót. Heimilt er að nota táknið í vegamótum til að vekja athygli á hjólaleið en þó aðeins þar sem umferð frá hliðarvegi er víkjandi gagnvart umferð í stefnu hjólaleiðarinnar. Hjólavísir er að jafnaði staðsettur 1,2 m frá kanti og 1,5 m frá brún samsíða bifreiðastæði, mælt frá kanti eða línu í mitt tákni. Þó er heimilt að víkja frá því þar sem sjónarmið umferðaröryggis mæla með, svo sem við þröngar aðstæður eða þar sem vegsýn er takmörkuð og því ekki æskilegt að vélknúð ökutæki taki fram úr hjólreiðamanni.



28. gr.
1036 – 1044 Áletranir og tákni

1036 - 1044, áletranir og tákni skal ávallt nota með og í samræmi við viðeigandi umferðarmerki, og skulu vera bjagaðar (skalaðar lóðrétt) til ökumenn sjái þær rétt. Þær skulu vera hvítar, þó er heimilt er að nota tákni umferðarmerkja og í lit þeirra.

Leturgerð texta og talna skal vera Transport Heavy (Vegagerð) og stærð skv. eftirfarandi:

Hæð [m]	Lóðrétt stækkun	Leyfilegur hámarkshraði [km/klst.]
1,6	300%	≤ 50 km/klst.
4	400 %	≥ 60 km/klst.

DRÖG